

Créaluxe

PRÉSENTATION PRODUIT

Copieur A4 C1533iF

Crealuxe

BP 40035

84101 Orange CEDEX

04 86 71 54 42

serviceclient@crealuxe.fr

www.crealuxe.fr



IMAGERUNNER C1533IF



CARACTÉRISTIQUES

- Vitesse d'impression de 33 pages par minute
- Authentification (sécurité)
- Temps de sortie première copie de 5,9 seconde
- Consommation électrique : 0,40 kWh
- Mémoire/stockage de 2GO
- Grammage d'impression de 60 à 216 g/m²
- Capacité papier de maximum 2300 feuilles
- Format maximum : 216 x 355.6 mm
- Format minimum : 76.2 x 127 mm
- Connexion mobile via airprint, Mopria et uniflow
- Niveau de bruit : 50 DB
- Pilotes UFR II, PCL, PS et PPD



LE PLUS :



- Chargeur 1 passe
- Grand écran tactile

IMAGERUNNER C1533IF

Options :

• Kit téléphone 6

Contient un bac d'une capacité de **500 feuilles** et permet de faire une **reliure via la machine** avec un agrafage en coin de **30 feuilles maximum** (80g/m²)



• Uniflow ONLINE

Un logiciel de **gestion avancé des impressions** et des numérisations qui exploite la puissance du **Cloud** et permet de **contrôler les accès**, d'**authentifier des utilisateurs** grâce à un code PIN, de **suivre les coûts** liés aux travaux d'impression, de numérisation, de copie et d'en **créer des rapports** puis enfin d'**imprimer où que vous soyez**.

• Kit d'accessoire pour micard B1 et lecteur de carte IC



• Unité d'alimentation de la cassette-AV1

Bac d'impression permettant la prise en charge jusqu'au **format A4** et le grammage des supports : **60 à 163 g/m²** de **1 bac de 550 feuilles** (80 g/m²) maximum
Configuration sol avec roulettes



• Chargeur de papier PF D1

Bac d'impression permettant la prise en charge jusqu'au **format A4** et le grammage des supports : **60 à 163 g/m²** de **550 feuilles** (80 g/m²) maximum
Configuration positionnable sur bureau



• Socle de type P2

Surélève le périphérique, aucune capacité support supplémentaire
Configuration sol avec roulettes

