

*Créaluxe*

# PRÉSENTATION PRODUIT

Copieur C3826i

Crealuxe

BP 40035

84101 Orange CEDEX

04 86 71 54 42

[serviceclient@crealuxe.fr](mailto:serviceclient@crealuxe.fr)

[www.crealuxe.fr](http://www.crealuxe.fr)



# IMAGERUNNER ADVANCE DX C3826I



## CARACTÉRISTIQUES

- Vitesse d'impression de 26 pages par minute
- Wifi (direct et réseau)
- Authentification (sécurité)
- Temps de sortie première copie de 6.1 secondes
- Consommation électrique : 0,28 kWh
- Mémoire/stockage de 3.5 go jusqu'à 256 go (stockage SSD)
- Grammage d'impression de 52 à 300 g/m<sup>2</sup>
- Capacité papier de maximum 2300 feuilles
- Format maximum : 320 x 1200 mm
- Format minimum : A6
- Connexion mobile via airprint, Mopria ou canon print bus
- Niveau de bruit : 46 DB
- Pilotes UFR II, PCL, PS et PPD



### LE PLUS :



- Abordable et fiable
- Authentification
- Sécurité

# IMAGERUNNER ADVANCE DX C3826I

## Options :

### • Module de finition brochure-AE1

Contient deux bacs d'une capacité de **3250 feuilles** et permet de faire un **agrafage en coin** et **double de 50 feuilles maximum** (80g/m<sup>2</sup>).

Permet également la création de brochures de **20 feuilles maximum** et **pliage cavalier sans agrafe** de **3 feuilles (A3/A4R) maximum**.

Perforateur interne 2/4 et 4 trous en options.



### • Module de finition agrafage-AE1

Contient deux bacs d'une capacité de **3250 feuilles** et permet de faire un **agrafage en coin** et **double de 50 feuilles maximum** (80g/m<sup>2</sup>).

Perforateur interne 2/4 et 4 trous en options.



### • Uniflow ONLINE

Un logiciel de **gestion avancé des impressions** et des **numérisations** qui exploite la puissance du **Cloud** et permet de **contrôler les accès**, **d'authentifier des utilisateurs** grâce à un code PIN, de **suivre les coûts** liés aux travaux d'impression, de numérisation, de copie et d'en **créer des rapports** puis enfin **d'imprimer où que vous soyez**.

### • Second plateau pour sortie interne-M1

Sépare les impressions, copies et télécopies et ajoute un **deuxième bac de sortie interne**



### • Module de finition interne L1

2 Bacs d'une capacité de **545 feuilles**. Permet un **agrafage en coin** et **double de 50 feuilles maximum** (80g/m<sup>2</sup>)



### • Bac à copie T1



# IMAGERUNNER ADVANCE DX C3826I

## Options :

- **Unité d'alimentation de la cassette AW1**

Bac d'impression permettant la prise en charge jusqu'au format A3 et le grammage des supports : 52 à 220 g/m<sup>2</sup>  
2 bacs de 550 feuilles (80 g/m<sup>2</sup>) maximum chacun  
Configuration sol avec roulettes



- **Socle type S3**

Surélève le périphérique, aucune capacité support supplémentaire  
Configuration sol avec roulettes



- **Vitre type Y3**

Numérisation d'un seul document



- **DADF - BA1**

Permet la numérisation de plusieurs documents jusqu'à 70 images par minute (recto) et 35 images par minute (recto/verso).  
Chargeur automatique de documents recto verso de 100 feuilles



- **DADF-C1 en un seul passage**

Permet la numérisation de plusieurs documents jusqu'à 135 images par minute (recto) et 270 images par minute (recto/verso).  
Chargeur automatique de documents recto verso de 200 feuilles



- **Plateau B1**

